

PARCE QUE
L'INNOVATION
NE S'ARRÊTE
JAMAIS



COMPRESSEURS À PISTONS
PROFESSIONNELS
DNX 6-50 MZ

En tant que bricoleur sérieux, vous avez besoin d'un compresseur à pistons professionnel. Car même si vous n'utilisez pas votre compresseur en permanence, lorsque vous le faites, vous attendez des performances optimales. Et c'est exactement ce que le puissant DNX MZ de Worthington Creyssensac vous offrira : une longue durée de vie pour alimenter plus d'outils avec un air parfaitement propre et sans huile.

Puissante

Il garantit jusqu'à 10 bar de pression, ce qui vous permet d'utiliser des outils spécialisés à haute pression.

Faible niveau sonore

Avec des émissions sonores aussi basses que 60 dB(A), le DNX MZ assure un environnement de travail confortable.

Fiable

Le DNX MZ est fourni avec une pompe sans huile à entraînement direct nécessitant moins d'entretien pour vous offrir une durée de vie plus longue et des performances fiables.

Configurations multiples

Avec les versions 1 et 2 ch et les configurations de réservoir 6, 24 et 50 l, vous êtes sûr de trouver un DNX MZ qui répond à vos besoins spécifiques.

Simplicité d'utilisation

Le DNX MZ est un véritable compresseur prêt à l'emploi. Grâce à son pressostat pratique, il est facile à utiliser.

Sécurisé

Le compresseur est complètement fermé pour vous protéger des pièces chaudes et mobiles.

CHOISISSEZ VOTRE DNX MZ

DNX MZ 6 l.

- Jusqu'à 230 l/min de volume d'air engendré.
- Modèles 1 ou 2 ch.
- Jusqu'à 10 bar.
- Réservoir de 6 l.
- Unité compacte avec régulateur de pression intégré et réservoir placé sous le compresseur.

DNX MZ 24 l et 50 l.

- Jusqu'à 230 l/min de volume d'air engendré.
- 2 ch.
- Jusqu'à 10 bar.
- Réservoirs de 24 l ou 50 l.
- Grâce à ses roues arrière robustes et à sa poignée ergonomique, vous pouvez emmener votre plus grand DNX MZ partout où vous en avez besoin avec un minimum d'effort.



DNX MZ 6 l.



DNX MZ 24 l et 50 l.

UNE POMPE DE PREMIER ORDRE



• L'air sans huile protège vos outils, vos activités et l'environnement.



• Le grand ventilateur assure un refroidissement optimal.



• Niveau sonore amélioré grâce à une pompe bien équilibrée et seuil de vibrations réduit.



• Unité 1 ch extrêmement silencieuse avec un régime de rotation faible et moteur à 4 pôles.



• Des roulements à billes fiables prolongent la durée de vie du compresseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Puissance		Pression bar	Pompe de compresseur	tr/min min-1	Cylindrée		Réservoir L.	Bruit dB(A)	Tension V/ph/Hz	Dimensions L x l x H	Poids KG	Lubrifi- cation
	HP	kW				l/min	m3/h						
DNX 6 MZ10	1	0,75	10	MZ10	1450	115	6,9	6	60	230/1/50	372 x 307 x 505	19	Sans huile
DNX 6 MZ20	2	1,5	10	MZ20	2900	230	13,8	6	67	230/1/50	372 x 307 x 505	19	Sans huile
DNX 24 MZ20	2	1,5	10	MZ20	2900	230	13,8	24	72	230/1/50	606 x 300 x 610	23	Sans huile
DNX 50 MZ20	2	1,5	10	MZ20	2900	230	13,8	50	72	230/1/50	807 x 385 x 646	31	Sans huile